

# ADESIT CLEAN

**Čisticí prostředek po spárování s kyselou reakcí.**



## Technické charakteristiky

Kyselý čisticí prostředek na keramické dlaždice. Je určen k odstraňování vápenného výkvětu, zbytků vápna, sádry, cementu atd., z keramické a cotto dlažby. Nepoužívejte na mramor, přírodní kámen s obsahem vápence všeobecně.

## Oblasti použití

Čištění zbytků cementu, vápna, vápenného výkvětu, zbytků cementových spárovacích hmot z povrchu keramických dlaždic, skleněné mozaiky na stěně i podlaze. Čištění toskánského cotta před finální úpravou.

POZOR: před použitím se ujistěte, že plocha určená k čištění je odolná vůči kyselinám.

## Důležitá upozornění

- během používání ADESIT CLEAN neustále používejte rukavice a ochranné brýle.
- vyhněte se přímému kontaktu s kůží a očima, v případě, kdy k němu dojde, dostatečně vypláchněte vodou a mýdlem. Ve vážných případech vyhledejte lékaře.
- nepoužívejte na mramor, ostatní vápenité kameny, jejich komposity a deriváty, vždy si ověřte, zda je povrch určený k čištění odolný proti kyselinám.
- nepoužívejte na keramické dlaždice nebo smaltované vany, které nejsou odolné vůči kyselinám.

## Způsob použití

Před použitím zakryjte vše, kde by mohlo dojít k potřísňení výrobkem. Savé podklady je nutné před použitím ADESIT CLEAN předem důkladně navlhčit vodou. Naneste výrobek mopem nebo kartáčem a nechte působit 5 minut, oškrábejte špachtlí, odrhněte kartáčem nebo abrazivní houbou (Scotch-Brite střední zrnitost). Na odolné krusty a skvrny postup opakujte. Tekutinu odsávejte z podlahy houbou nebo průmyslovým vysavačem, následně opláchněte dostatečně vodou a povrch osušte hadrem.

## Postup během aplikace a nanášení

ADESIT CLEAN může způsobovat podráždění pokožky. Doporučujeme používat gumovou obuv, rukavice a ochranné brýle během všech fází manipulace s výrobkem. Pokud bude používán v uzavřených místnostech, zajistěte větrání. V případě kontaktu s očima vypláchněte dostatečně vodou a kontaktujte lékaře.

Při kontaktu ADESIT CLEAN s kovovým povrchem může způsobit korozi. Nenechávejte ADESIT CLEAN dlouhou dobu na povrchu spár, povrch důkladně opláchněte vodou, aby se zabránilo změně barevného odstínu. Chcete-li odstranit výkvět ze spárovací hmoty, počkejte alespoň 28 dnů pro vyzrání před provedením čištění.

### Technické údaje [při +23°C a 50% rel.vlh.]

Vzhled	tekutina
Barva	transparentní
Skladování	24 měsíců v orig. obalu na suchém místě. NENÍ MRAZUVZDORNÉ.
Bezpečnost	dráždivé Před použitím si přečtěte informace uvedené na obalu a v BL
Hořlavost	NE
Celní kód	28111980
<b>Údaje ke zpracování</b>	
Teplota při zpracování	od +3°C do +40°C
Doba čekání před prvním oplachem	5 min
Spotřeba	2,5 – 5 kg / m <sup>2</sup>
Balení ADESIT CLEAN	kanystr 5 l balení po 12 lahviček á 1 l

**Upozornění:** Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



Kancelář a sklad:  
Za zastávkou 373  
111 01 Praha 10  
+420 604 911 411  
prodej@adiservizio-cz.cz  
www.adiservizio-cz.cz



LEPIDLA A SYSTÉMY PRO STAVEBNICTVÍ