

ADEBAND

Pogumovaná polyesterová tkanina na elastická těsnění a nepropustnou úpravu proti vlhkosti v exteriéru a interiéru.



Technické charakteristiky

Pás pogumované polyesterové tkaniny na utěsnění a nepropustnou elastickou úpravu dilatačních spojů a přechodů stěny – podlaha a stěna – stěna. Čtvercový formát (118 x 118 mm) z pogumované tkaniny na elastické utěsnění a nepropustnou úpravu instalačních průchodů.

Oblasti použití

Utěsnění a nepropustná úprava v koupelnách, sprchových koutech na terasách a balkonech, které se budou obkládat keramickými dlaždicemi nebo přírodním kamenem. Pás se používá na spoje stěna – stěna nebo stěny – podlaha.

Aplikace

Na stěny hran spoje, kam budete aplikovat pás ADEBAND, naneste tenkou vrstvu izolační stěrky ADEPROOF. Pás vtiskněte bílou stranou do ještě čerstvé stěrky pomocí hladké špachtle. Je nutné, aby stěrka ADEPROOF přesahovala několik mm i část pásu ADEBAND.

Pokud se ADEBAND používá na dilatační spoje, je důležité pás vkládat tak, aby tvořil písmeno omega směrem do dilatace. Spoje mezi pásy ADEBAND se musí slepit vhodným lepidlem.

Balení

A) role po 50 m x 12,5 cm

B) čtverec na utěsňování průchodů 118 x 118 mm



Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



Kancelář a sklad:
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
+420 604 911 411
prodej@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

